

Canon



imageCLASS® MF4690/MF4680

LÁSER MULTIFUNCIONAL

- Conexión de red incorporada
- Escanea los documentos y los envía directamente hacia una dirección de correo electrónico o memoria USB
- Rápida salida láser de 21 ppm/cpm
- Resolución de impresión con calidad de 1200 x 600 ppp como máximo
- Impresión dúplex (bilateral)
- Alimentador Automático de Documentos de 35 páginas
- Fax Super G3 de 33.6 Kbps
- Sistema de Un Cartucho
- Escaneo en color de 9600 ppp como máximo
- Casete de papel de carga frontal de 250 hojas
- USB 2.0 Hi-Speed para un rendimiento óptimo*
- Compatible con Windows® y Mac®**

* USB 2.0 Hi-Speed requiere Windows XP SP1 o Windows 2000 SP4

** Mac® OS X 10.2.8 y superior (solo impresión y comunicación por fax desde PC)

IMPRESORA DÚPLEX | COPIADORA DIGITAL | FAX SUPER G3 | ESCÁNER EN COLOR | CAPACIDADES DE RED

***ImageCLASS MF4680 (230 V): Software Controlador UFR II - LT solamente.**

imageCLASS® MF4690/MF4680 Láser Multifuncional de Canon

IMPRESORA DÚPLEX | COPIADORA DIGITAL | FAX SUPER G3
ESCÁNER EN COLOR | CAPACIDADES DE RED



Información Técnica

Especificaciones de la Impresora

| | |
|-------------------------|--|
| Impresión Dúplex | Sí (A4/Carta) |
| Tipo de Impresora | Láser Monocromática |
| Velocidad de Impresión | Hasta 21 ppm (Carta) |
| Lenguaje de Impresión | UFR II-LT (Basado en el anfitrión), PCL5e/6* |
| Resolución de Impresión | 600 x 600 ppp; calidad de 1200 x 600 ppp |
| Memoria de Impresión | 128 MB (Compartida) |

*imageCLASS MF4680 UFR II-LT solamente

Especificaciones de la Copiadora

| | |
|----------------------------|---|
| Función Bilateral | Sí, de Unilateral a Bilateral Automática (A4/Carta) |
| Tipo de Copiadora | Láser Monocromática |
| Velocidad de Copiado | Hasta 21 cpm (Carta/A4) |
| Resolución de Copiado | 600 x 600 ppp |
| Medios Tonos | 256 niveles |
| Tiempo de Calentamiento | 16 segundos |
| Tiempo de la Primera Copia | 8.5 segundos |
| Fuente(s) de Papel | Casete de 250 hojas, bandeja multipropósito de una sola hoja |
| Peso de Papel | De 17 a 34 lb (de 64 a aprox. 130 g/m ²) (casete), De 17 a 43 lb (de 64 a aprox. 140 g/m ²) (bandeja multipropósito) |
| Salida de Papel | 100 hojas (cara abajo) |
| Reducción/Ampliación | 50%, 64%, 78% /129%, 200% |
| Zoom | De 50 a 200% en incrementos de 1% |
| Alim. de Documentos | 35 hojas ¹ (215.9 x 297.18 mm); (215.9 x 355.6 mm) |
| Tamaño de la Copia | Vidrio de Copiado: hasta 8.5" x 11.7"; ADF: hasta 8.5" x 14" |
| Características de Copiado | Clasificación en Memoria, Modo de Ahorro de Tóner, 2 en 1 |
| Memoria de Copiado | 128 MB (Compartida) |

Especificaciones de Fax/Fax desde PC

| | |
|------------------------|---|
| Velocidad del Módem | 33.6 Kbps (Super G3) |
| Resolución de Fax | Hasta 203 x 391 ppp (Superfina) |
| Capacidad de Memoria | Hasta 512 páginas ² |
| Discado Veloz | 8 discados veloces de un toque/192 discados codificados |
| Modos de Recepción | Solo Fax, Manual, Máquina Contestadora, DRPD, Conmutación Automática Fax/Tel |
| Características de Fax | RX Remota, Acceso Dual, Salida Bilateral |
| Fax desde PC | Sí (solo envío) |

Especificaciones de Escaneo

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo de Escáner | Sensor de Imagen por Contacto (CIS) en Color |
| Resolución de Escaneo | 600 x 1200 ppp (óptica); 9600 x 9600 ppp (interpolada) |
| Profundidad de Color | 24 bits (215.9 x 297.18 mm); (215.9 x 355.6 mm) |
| Tamaño del Documento | Vidrio de Copiado: hasta 8.5" x 11.7"; ADF: hasta 8.5" x 14" |
| Compatibilidad | TWAIN, WIA |
| Formatos de Archivos de Salida | JPEG, PDF, TIFF, BMP |

Especificaciones de Envío

| | |
|-------------------------------|---|
| Escanear a Correo Electrónico | Sí |
| Escanear a SMB | Sí |
| Escanear a Memoria USB | Sí |
| Formatos de Archivo | JPEG, PDF de Alta Compresión, PDF, TIFF |

Interfaz/Software

| | |
|--------------------|--|
| Interfaz Estándar | USB 2.0 Hi-Speed ³ |
| Interfaz de Red | 100/1000 Base T |
| Software Integrado | Software controlador para Windows®, ScanSoft® OmniPage® SE (OCR), NewSoft® Presto! PageManager |

Compatibilidad con los

| | |
|---------------------|--|
| Sistemas Operativos | Windows Vista™, XP, 2000, Me, 98, Server 2003 y Mac® OS X 10.2.8 y superior (solo impresión y comunicación por fax desde PC) |
|---------------------|--|

Especificaciones Generales

| | |
|-------------------------|--|
| Dimensiones | 15.4" (An.) x 17.4" (Pr.) x 14.6" (AL); 392 mm [An.] x 442 mm [Pr.] x 371 mm [AL.] 15.4" (An.) x 20.9" (Pr.) x 17.9" (AL.) (extendida) 392 mm [An.] x 531 mm [Pr.] x 455 mm [AL.] |
| Peso | 31.6 lb (14.33 Kg) |
| Consumo de Energía | 700 W (Máx.), 12 W (Preparada), 3 W (Modo de Ahorro de Energía) (Está disponible una garantía extendida) |
| Consumible de Reemplazo | Canon Cartridge 104 (Se incluye el cartucho revelador) |
| Tipo de Cartucho | Sistema de un Cartucho |

Para Obtener Más Información Visite

www.canonlatinamerica.com

Canon Latin America, Inc.

703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL. 33126

Las características y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

